

Производители масла и смазочных материалов для Nomad 65

						
Машинное масло	TOTAL Rubia Max 15W40 Elf performance Super D 15W40	Shell Rimula X 15W40	Esso Essolube XT 4 15W40	Mobil Delvac MX 15W40	Texaco Ursa super TD 15W40	BP Vanellus C6 Global 15W40
Масло для гидросистем – Стандартное масло	Total Equivis XV46	Shell Tellus T46	Esso Unavis N 46 Esso Nuto HP 46	Mobil DTE 15M	Texaco Rando HD-Z 46	BP Bartran HV 46
Масло для гидросистем – Масло для холодных стран	Total Equivis XV32	Shell Tellus T32	Esso Unavis N 32 Esso Nuto HP 32	Mobil DTE 13M	Texaco Rando HD-Z 32	BP Bartran HV 32
Масло для гидропривода – Стандартное масло (*)	Total carter SY 220 - 460	Shell Omala HD 220 – 460 Shell Tivela oil WB 220 - 460	Esso Spartan synthetic EP 220 – 460 Esso glycolub 220 - 460	Mobil Mobilgear SHC XMP 220 – 460 Mobil Glygoyle 220 - 460	Texaco Meropa VG 220 – 460	BP Enersyn HTX 220 – 460 BP Enersyn SG-XP 220 - 460
Масло для гидропривода – Масло для холодных стран	Total transmission SYN FE 75W90	Shell Spirax ASX 75W90	Esso Gear oil TDL 75W90	Mobil mobilube SHC 75W90	Texaco Multigear S 75W90	BP Energear HT 75W90.
Масло для осей и коробки передач – Стандартное масло	Tranself Type B 80W90	Shell Spirax AX 80W90	Esso Gear oil GX 80W90	Mobil mobilube HD 80W90	Texaco Multigear 80W90	BP Energear HT 80W90.
Масло для осей и коробки передач – Масло для холодных стран	Total transmission SYN FE 75W90	Shell Spirax ASX 75W90	Esso Gear oil TDL 75W90	Mobil mobilube SHC 75W90	Texaco Multigear S 75W90	BP Energear HT 75W90.

(*) Выбирайте вязкость 460 сСт для работ в пустыне, и 220 сСт для нормальных температур.

Характеристики:

➤ Машинное масло:

1. VDS 2 & ACEA E3 (API CG4 / CH4)
2. VDS & ACEA E3 (API CG4 / CH4)
3. ACEA E2 (минимум) / API CE-CF

➤ Масло для гидросистем:

DIN 51524 part 2 / 3

➤ Масло для привода насосов:

DIN 51517 part 3 / SAE 90EP & API GL-5 ($t^{\circ} > -25^{\circ}\text{C}$ & синтетическое масло / $t^{\circ} > -5^{\circ}\text{C}$ и минеральное масло)
SAE 75W90 & API GL-4 ($t^{\circ} < -25^{\circ}\text{C}$)

➤ Масло для осей и коробки передач:

SAE 80W90 & API GL-5